



- Fácil limpieza
- Función Sleep
- Operación de emergencias
- Diseño plano
- Arranque inteligente
- 24Hs. Timer
- Dimmer
- Auto restart
- Máximo enfriamiento
- Auto descongelado



Unidad interior

Unidad exterior >

Características / Modelo	GE0 09	GE0 12	GE0 18	GE0 22
<b>CAPACIDAD EN CALOR</b>	Btu/h	11600	18500	23500
Corriente de funcionamiento	Amp.	4.1	5.4	7.0
Potencia de entrada	W	810	1030	1695
<b>CAPACIDAD EN FRIO</b>	Btu/h	11000	18000	23000
Corriente de funcionamiento	Amp.	3.8	4.5	7.7
Potencia de entrada	W	800	1140	1850
<b>Unidad Interior</b>				
Cantidad de aire	m <sup>3</sup> /h	480	180	960
Nivel de ruido	dB(A)	39/54	41/55	46/59
Dimensiones (ancho x alto x prof.)	mm	780x250x190	780x250x190	820x318x209
Peso	Kg	9	9	14
<b>Unidad exterior</b>				
Barrido eléctrico	V/Ph/Hz	220-240V / 1 / 50 Hz/Hz		
Nivel de ruido	dB(A)	63	55	58
Dimensiones (ancho x alto x prof.)	mm	715x482x40	715x482x40	780x546x28
Peso	Kg	25	25	35
<b>Tamaño de conexión</b>				
Área aplicable	m <sup>2</sup>	0-18	15-25	20-35
Más distancia total	m	15	15	15
Más distancia altura	m	5	5	5
Cables Líquido / Succión	Pulgadas	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
				3/8" / 5/8"

